



САБВУФЕРЫ



Уникальная серия!

Домашний кинотеатр всегда был одним из ключевых элементов нашей философии. Наша задача – позволить Вам испытать сильные эмоции от эффекта объемного звука. Сабвуфер является важнейшим элементом звуковой системы, от которого во многом зависит реалистичность и драматизм.

Все наши сабвуферы, от Sub Utopia EM до Sub 300 P, позволяют реализовать различные конфигурации: от бескомпромиссных систем домашнего кинотеатра до компактных и незаметных, но таких же мощных систем.

В зависимости от размера вашей акустической системы и объема помещения, вы можете выбрать подходящий сабвуфер, который полностью соответствует вашим ожиданиям с точки зрения удобства использования и мощности.





Sub 300 P – это сабвуфер, предназначенный для искателей острых ощущений. Он имеет НЧ-динамик Polyglass диаметром 270 мм и усилитель мощностью 300 Вт. Черная отделка позволяет ему вписаться в любую обстановку. Sub 300 P является важнейшим элементом для улучшения воспроизведения баса в различных многоканальных и стерео системах.

Доступен в отделке Black



Мощный, надежный и компактный — это характеристики сабвуфера 1000 F. Благодаря закрытому корпусу, диффузору диаметром 300 мм и усилителю BASH® мощностью 1000 Вт Sub 1000 F легко впишется в вашу стерео или систему домашнего кинотеатра. НЧ-динамик оснащен двойным магнитом для обеспечения линейности звука. Закрытая конструкция корпуса исключает паразитные шумы.

Доступен в отделке Black



Благодаря 24-битному цифровому процессору, усилителю BASH® мощностью 600 Вт и НЧ-динамику диаметром 330 мм с диффузором-сэндвичем W, сабвуферы Electra SW 1000 Be обеспечивают высокую производительность, начиная с частоты 18 Гц и звукового давления 119 дБ. Поставляется с пультом дистанционного управления.

Доступны отделки Black, Lacquer, Carrara White

SUB 300 P

На снимке отделка Black

SUB 1000 F

На снимке отделка Black

SW 1000 Be

На снимке отделка Carrara White

Тип	Активный сабвуфер с фазоинвертором	Активный сабвуфер с закрытым корпусом	Активный сабвуфер с фазоинвертором с DSP-аудио процессором
Динамик, мм	270 диффузор Polyglass	300 мм диффузор сэндвич Flax	330 мм диффузор сэндвич W
Частотный диапазон (±3дБ), Гц	36 - 160	24 - 200	20 - 150
Нижняя граничная частота (-6 дБ), Гц	29	22	18
Функциональное оснащение	<p>Настраиваемый фильтр НЧ: 40 - 160 Гц, 12 дБ/окт.</p> <p>Регулировка фазы: 0/180°</p> <p>Линейные входы: Стерео/моно (LFE)</p> <p>Высокоуровневый вход/выход</p> <p>Автоматическое включение/выключение</p>	<p>Настраиваемый фильтр НЧ: 40 - 160 Гц, 12 дБ/окт.</p> <p>Регулировка фазы: 0/180°</p> <p>Линейные входы: Стерео/моно (LFE)</p> <p>Автоматическое включение/выключение</p>	<p>Настраиваемый фильтр НЧ: 50 - 150 Гц 24 дБ/окт.</p> <p>Регулировка фазы: 0/180°</p> <p>Настраиваемый subsonic фильтр 48 дБ/окт.</p> <p>Ночной и Boost режимы</p> <p>Входы: Стерео/моно (LFE)</p> <p>Цифровые входы.</p> <p>Память на 3 пользовательских настройки</p> <p>Пульт Д/У</p>
Мощность встроенного усилителя, Вт	BASH® 300	BASH® 1000	BASH® 600
Габариты (ВxШxГ), мм	420 x 325 x 380	400 x 450 x 420	535 x 500 x 432
Вес, кг	15,5	21,5	42