



НЕСО AURORA — Эксклюзивная серия акустических систем с инновационными технологиями и современным внешним видом

Помимо римской богини и полярного сияния, название Aurora теперь ассоциируется и с великолепным звуком. Современные модели НЕСО характеризуются компонентами, разработанными на основе инновационных технологий и предлагают отличные звуковые характеристики для воспроизведения, как высококачественного музыкального материала в стереофоническом режиме, так и полноценного окружающего звука и саундтреков в фильмах.

Более того, серия Aurora приятна не только для слуха, но и для глаз. Сочетание современной текстуры дерева с высококачественной матовой лаковой отделкой под шелк, украшающая фронтальную и верхнюю панели корпуса, одновременно обеспечивает очень современный внешний вид и вневременную элегантность. Для лучшей совместимости с интерьером, Aurora доступны как в темной отделке "ebony black" с черным грилем, так и в светлой "ivory white" с серым грилем, которые крепятся к фронтальным панелям с помощью незаметных интегрированных магнитов, чтобы не ухудшать общий внешний вид.

НОВЫЙ ТВИТЕР ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ДИСПЕРСИИ

Твитер Fluctus используется на всех АС серии Aurora (за исключением мощного активного сабвуфера). Новый высокочастотный динамик НЕСО обеспечивает идеальные дисперсионные свойства благодаря 28-миллиметровому куполу из шелка и специально рассчитанной многоволновой передней панели. Эти особенности обеспечивают максимально сбалансированную и гармоничную интеграцию центрального громкоговорителя при настройке объемного звучания

и гарантируют общую когерентную звуковую сцену с точной локализацией и фокусировкой звуковых образов. Высокочастотный динамик чрезвычайно устойчив благодаря охлаждению ферромагнитной жидкостью и оснащен мощной двоянной ферритовой магнитной системой.

Вуфер и мидрейдж с диффузорами из крафт-бумаги НЕСО для живого и натурального звука



Новый твитер Fluctus с 28-мм шелковым куполом и специально рассчитанным мульти-волновым фланцем для лучших дисперсионных характеристик



Твердый алюминиевый подиум на регулируемых по высоте массивных маятниковых металлических шипах

МОЩНЫЙ БАС В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ

Великолепно зарекомендовавшие себя, за много лет, диффузоры из крафт-бумаги, оптимизированные специально для воспроизведения без искажений, на длинноходном подвесе с мощной звуковой катушкой, используются в качестве основы для вуферов во всех моделях серии. В напольных громкоговорителях эти вуферы используются в двоянной конфигурации, а в сабвуфере используется мощный басовый динамик с диффузором 30см. НЧ и СЧ динамики, снабжены декоративными кольцами и крепятся с помощью 8 и 6 винтов соответственно. Кроме того, корпус АС имеет повышенную жесткость и усилен внутренними перегородками. Напольные модели Aurora устанавливаются на прочные подиумы с металлическими конусными шипами и возможностью регулировки по высоте.



Aurora 1000



Aurora 1000

Конструкция 3-полосные с фазоинвертором
Оснащение 2 x 200 mm W/2 x 170 mm M/28 mm T
Мощность (RMS/макс.) 230/380 W
Сопротивление 4 - 8 Ω
Частотный диапазон 22 - 42 500 Hz
Частота кроссовера 260/3 300 Hz
Чувствительность 93 dB
Варианты исполнения Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ) 305 x 1258 x 393 mm



Aurora 700

Конструкция 3-полосные с фазоинвертором
Оснащение 2 x 170 mm W/2 x 170 mm M/28 mm T
Мощность (RMS/макс.) 200/300 W
Сопротивление 4 - 8 Ω
Частотный диапазон 25 - 42 500 Hz
Частота кроссовера 290/3 300 Hz
Чувствительность 92 dB
Варианты исполнения Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ) 265 x 1158 x 343 mm



Aurora 300

Конструкция 2-полосные с фазоинвертором
Оснащение 170 mm WM/28 mm T
Мощность (RMS/макс.) 80/150 W
Сопротивление 4 - 8 Ω
Частотный диапазон 32 - 42 500 Hz
Частота кроссовера 3 300 Hz
Чувствительность 90 dB
Варианты исполнения Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ) 195 x 357 x 333 mm



Aurora Center 30

Конструкция 2-полосная центральная колонка
Оснащение 2 x 130 mm WM/28 mm T
Мощность (RMS/макс.) 90/150 W
Сопротивление 4 - 8 Ω
Частотный диапазон 34 - 42 500 Hz
Частота кроссовера 3 300 Hz
Чувствительность 90 dB
Варианты исполнения Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ) 490 x 177 x 303 mm



Aurora Sub 30 A

Конструкция Активный сабвуфер с фазоинвертором
Оснащение 300 mm сабвуфер
Мощность (RMS/макс.) 125/250 W (Выходная мощность)
Сопротивление -
Частотный диапазон 20 - 150 Hz
Частота кроссовера 50 - 150 Hz, переменная
Чувствительность -
Варианты исполнения Ebony black, Ivory white
Габариты (ШxВxГ) 350 x 465 x 445 mm

