



В новой отделке
Тщательно
настроенные.
Усовершенствованные.

Представляем новую Серию Bowers & Wilkins 700 Signature. Эта Серия сочетает самые передовые технологии с наивысшими достижениями в конструировании, отделке и качестве звука. Каждая из акустических систем изготовлена с особым вниманием и заботой, настроена опытными экспертами и доведена до совершенства со всей страстью к превосходному звуку.

Изготовлены с особым
вниманием

В изысканной отделке полированным шпоном натурального дерева Datuk новые колонки выглядят так же замечательно, как и звучат. Каждая пара уникальна, и среди них нет двух моделей с одинаковым рисунком древесины.



Тщательно настроены

Опытные эксперты проделали тюнинг колонок, добившись исключительной детальности и ясности звучания – благодаря улучшенной конструкции кроссоверов и использованию отборных компонентов.

Доведены до совершенства

Серия Signature – это венец многих десятилетий разработок акустических систем. В них мы реализуем все, что знаем, – и на этот раз мы впервые применили все известные нам технологии в Серии 700.





702 Signature

Технические характеристики	Твитер с карбоновым куполом и виброразвязкой Твитер-наверху в массивном корпусе СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом СЧ-динамик с виброразвязкой НЧ-драйверы с диффузорами профиля Aerofoil™ Порт фазоинвертора Flowport™
Описание	3-полосная конструкция с фазоинвертором
Динамики	1x Ø25 мм (1 in) твитер с карбоновым куполом и виброразвязкой 1x Ø150 мм (6 in) СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом 3x Ø165 мм (6.5 in) НЧ-драйвера с диффузорами профиля Aerofoil
Диапазон частот	28Гц - 33кГц (-6дБ)
Полоса частот	45Гц - 28кГц (±3дБ)
Чувствительность	90дБ spl (2.83V RMS, 1м)
Гармонические искажения	2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 86Гц - 28кГц <0.5% 110Гц - 20кГц
Номинальный импеданс	8 Ом (мин. 3.1 Ом)
Реком. мощность усилителя	30Вт - 300Вт на 8 Ом без клиппирования
Размеры Высота	994мм (39 in) только корпус 1087мм (42.8 in) с твитером и плитой
Ширина	366мм (14.4 in) с опорной плитой 337мм (13.3 in) только корпус
Глубина	364мм (14.3 in) с защитной решеткой и клеммами 414мм (16.3 in) с опорной плитой
Вес	29.5 кг (65 lb)
Отделка	Корпус Datuk Gloss Гриль Black - черная



705 Signature

Технические характеристики	Твитер с карбоновым куполом и виброразвязкой Твитер-наверху в массивном корпусе НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum Порт фазоинвертора Flowport™
Описание	2-полосная конструкция с фазоинвертором
Динамики	1x Ø25 мм (1 in) твитер с карбоновым куполом и виброразвязкой 1x Ø165 мм (6.5 in) НЧ/СЧ-динамик с диффузором Continuum
Диапазон частот	45Гц - 33кГц (-6дБ)
Полоса частот	50Гц - 28кГц (±3дБ)
Чувствительность	88дБ spl (2.83V RMS, 1м)
Гармонические искажения	2-я и 3-я гармоники (90дБ, 1м) <1% 100Гц - 22кГц <0.5% 150Гц - 20кГц
Номинальный импеданс	8 Ом (мин. 3.7 Ом)
Реком. мощность усилителя	30Вт - 120Вт на 8 Ом без клиппирования
Размеры Высота	340мм (13.4 in) только корпус 407мм (16 in) с твитером
Ширина	285мм (11.2 in) только корпус
Глубина	301мм (11.9 in) с защитной решеткой и клеммами
Вес	9.3 кг (20.5 lb)
Отделка	Корпус Datuk Gloss Гриль черная

